

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR.4/K6

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**BATERIE TERMOSTATYCZNE 1/2, 2 OTW. NATYNKOWE, NATRYSKOWE ŚCIENNE KL.B, Gr. U, EN 1111,
BATERIE TERMOSTATYCZNE 1/2, Z PRZEŁĄCZNIKIEM, 2 OTW. NATYNKOWE ZE STAŁĄ WYLEWKĄ,
WANNOWO-NATRYSKOWE, ŚCIENNE, GR.U. KL.S/S. EN 1111
Seria: BARBADOS**

Wyposażenie: 2xKRZYWKA Z ROZETĄ EN 1254-4, DN15(1/2x3/4)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 168-T, 023-T

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Instalacje wodociągowe w budynkach

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31, CHRL

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: NIE DOTYCZY

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna, Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1111:2017-09, PN-EN 1254-4:2004

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: - nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień	Klasa A1	
Materiały, powłoki dekoracyjne	Zgodne	
Wymiary	Zgodne, rozstaw przyłączy 150±1 mm z nakrętkami G ¾, gwint króćca natrysku: G ½ B, przyłącza krzywek: G ½ B x G ¾ B	
Klasa ciśnieniowa	Zakres zalecanych (dopuszczalnych) ciśnień roboczych: od 1 do 5 bar (0,5 do 10 bar)	
Klasa temperaturowa	Zakres zalecanych (dopuszczalnych) temperatur roboczych: ≤ 65°C (≤ 90°C)	
Szczelność	Spełnia	
Wytrzymałość hydrauliczna	Spełnia	
Trwałość	Spełnia	
Klasy przepływów	Baterie natryskowe: Kl. B, baterie wannowo-natryskowe Kl.S/S	
Grupa akustyczna	U (niesklasyfikowana)	
Wpływ na jakość wody	Atest NIZP-PZH – odpowiada wymaganiom higienicznym	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał -(a):

Kraków, dnia 7 listopad 2017 r.

.....
(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

Dyrektor ds. Administracyjnych
(nazwisko i stanowisko)

PPHU DIAMOND Sp. z o.o.

Sławomir Kasprzyk
.....
(podpis)