

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: KDWU/2/2017/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawór napelniający bocznego zasilania typ ZN2

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**ZN2 1/2 PP; ZN2 1/2 CH; ZN2 1/2 MO
ZN2 3/8 ABS; ZN2 3/8 CH; ZN2 3/8 MO**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zawory typu ZN2 służą do napelniania zbiorników splukujących z wewnętrznym przelewem, umożliwiającym montaż zaworu napelniającego na bocznej ścianie. Zasilanie zaworów wyłącznie z wewnętrznych instalacji wodociagowych wody zimnej o ciśnieniu do 1 MPa.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu

KK-POL KUCZYŃSCY Spółka Jawna, ul. Mleczna 40, 03-625 Warszawa

Zakład produkcyjny 1: ul. Warsztatowa 5, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt

Zakład produkcyjny 2: ul. Widoczna 34, Majdan, 05-462 Wiązowna

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zaworów napelniających typu ZN2 zgodnie z systemem 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14124: 2005**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji
NIE DOTYCZY

Biuro i Zakład Produkcyjny 1:

 ul. Warsztatowa 5
 Stanisławów Pierwszy,
 05-126 Nieporęt
 e-mail: biuro@kkpol.com

 tel.: (+48 22) 774-88-48
 774-85-45
 772-45-71
 fax: (+48 22) 774-75-26

Zakład Produkcyjny 2:

 ul. Widoczna 34
 Majdan,
 05-462 Wiązowna
 e-mail: sekretariat.majdan@kkpol.com

 tel./fax: (+48 22) 789-06-23
 610-15-58

 7b Krajowa ocena techniczna: **NIE DOTYCZY**

 Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **NIE DOTYCZY**

 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
NIE DOTYCZY

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary połączeń	G 1/2" i G3/8"	
Typ połączenia	Bocznego zasilania	
Klasa akustyczna	Grupa II	
Zakres działania	Od 0,05 MPa ciśnienia dynamicznego do 1 MPa ciśnienia statycznego	

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

 Stanisławów Pierwszy 02.01.2017
 (miejsce i data wydania)


 Jacek Szymczak
 Dyrektor

Biuro i Zakład Produkcyjny 1:

 ul. Warsztatowa 5
 Stanisławów Pierwszy,
 05-126 Nieporęt
 e-mail: biuro@kkpol.com

 tel.: (+48 22) 774-88-48
 774-85-45
 772-45-71
 fax: (+48 22) 774-75-26

Zakład Produkcyjny 2:

 ul. Widoczna 34
 Majdan,
 05-462 Wiązowna
 e-mail: sekretariat.majdan@kkpol.com

 tel./fax: (+48 22) 789-06-23
 610-15-58