

Karta Katalogowa

KOD:	ART.572.
NAZWA:	TAŚMA STANDARD NIESPIEKANA PTFE KL.G,GRp
INFORMACJE:	<p>- Przeznaczona do uszczelniania połączeń w instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie - Materiał: 100% PTFE</p> <p>Taśma uszczelniająca wykonana z PTFE przeznaczona do uszczelniania połączeń w instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie.</p>



TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.572.	5907547621635	1000	250

PARAMETRY:

KOD	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA		
ART.572.	≥ 10 m	12±0,5 mm	0,075 mm±10%	2,25 mg/cm ² w tolerancji -10%		

WŁAŚCIWOŚCI:	<p>Klasa zastosowania G,GRp Zakres ciśnień roboczych: do 5 bar w kontakcie z paliwami gazowymi, do 7 bar w kontakcie z gorącą wodą, maks. 20 bar Zakres temperatur roboczych: od - 20°C do 125°C System 4 Znak: B</p>
---------------------	---

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	TAŚMA	100% PTFE

NORMY:	PN-EN 751-3:2005
---------------	------------------

ATEST:	B.BK.60110.1230.2022
---------------	----------------------

DEKLARACJA:	KDWU Nr 56/C
--------------------	--------------

TYP PRODUKTU:	572
----------------------	-----

GWARANCJA:

5 lat