

# Karta Katalogowa

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOD:        | ART.574.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NAZWA:      | TAŚMA PROFESJONALNA MAX NIESPIEKANA PTFE KL.G,GRp                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMACJE: | <p>- Przeznaczona do uszczelniania połączeń w instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie</p> <p>- Materiał: 100% PTFE</p> <p>Taśma uszczelniająca wykonana z PTFE przeznaczona do uszczelniania połączeń w instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie.</p> |



## TOWARY:

| KOD      | EAN           | KARTON | PUDEŁKO |
|----------|---------------|--------|---------|
| ART.574. | 5907547680762 | 250    | 25      |

## PARAMETRY:

| KOD      | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ    | GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA     |  |  |
|----------|---------|-----------|------------|----------------------------|--|--|
| ART.574. | ≥ 15 m  | 25±0,5 mm | 0,2 mm±10% | 7 mg/cm² w tolerancji -10% |  |  |

## WŁAŚCIWOŚCI:

Klasa zastosowania: G, GRp  
 Zakres ciśnień roboczych: do 5 bar w kontakcie z paliwami gazowymi, do 7 bar w kontakcie z gorącą wodą, maks. 20 bar  
 Zakres temperatur roboczych: od - 20°C do 125°C  
 System 4  
 Znak: B

| MATERIAŁY:    | ELEMENT              | MATERIAŁ  |
|---------------|----------------------|-----------|
|               | TAŚMA                | 100% PTFE |
| NORMY:        | PN-EN 751-3:2005     |           |
| ATEST:        | B.BK.60110.1230.2022 |           |
| DEKLARACJA:   | KDWU Nr 56/C         |           |
| TYP PRODUKTU: | 574                  |           |

GWARANCJA:

5 lat