

# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	CZ-1240
<b>NAZWA:</b>	ZŁĄCZKA, M2, Fe, A, MUFA REDUKCYJNA KSZ.CZARNA
<b>INFORMACJE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy i gazów</li> <li>- Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04</li> <li>- Gwinty typu R i Rp</li> </ul> <p>Złączki żeliwne – czarne. Typ: CZ przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy i gazów. Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 z gwintem typu R i Rp. Występują w postaci: kolanek, trójników, czwórników, muf, przedłużeń, redukcji, nypli, złączek i dwuzłączek oraz korków i zaślepek.</p>



## TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
CZ-1240.MUF-RE.20-15	5907547674358	220	10
CZ-1240.MUF-RE.25-15	5907547674365	130	10
CZ-1240.MUF-RE.25-20	5907547674372	130	10
CZ-1240.MUF-RE.32-25	5907547674389	90	0
CZ-1240.MUF-RE.40-25	5907547674396	70	0
CZ-1240.MUF-RE.50-25	5907547682025	38	0
CZ-1240.MUF-RE.50-40	5907547682018	35	0

## PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	A [MM]				
CZ-1240.MUF-RE.20-15	Rp 3/4 x Rp 1/2	39				
CZ-1240.MUF-RE.25-15	Rp 1 x Rp 1/2	45				
CZ-1240.MUF-RE.25-20	Rp 1 x Rp 3/4	45				
CZ-1240.MUF-RE.32-25	Rp 1 1/4 x Rp 1	50				
CZ-1240.MUF-RE.40-25	Rp 1 1/2 x Rp 1	55				

**PARAMETRY:**

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	A [MM]				
CZ-1240.MUF-RE.50-25	Rp 2 x Rp 1	65				
CZ-1240.MUF-RE.50-40	Rp 2 x Rp 1 1/2	65				

**WŁAŚCIWOŚCI:**

Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar  
Temperatura robocza od - 20°C do 120°C  
MADE IN EU  
System 3  
Znak: B

**MATERIAŁY:**

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	ŻELIWO CIĄGLIWE BIAŁE W400-05 LUB W350-04

**NORMY:**

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005

**ATEST:**

**DEKLARACJA:**

KDWU Nr 69

**TYP PRODUKTU:**

CZ

**GWARANCJA:**

5 lat