


# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	CZ-1241
<b>NAZWA:</b>	ZŁĄCZKA, N4, Fe, A, REDUKCJA KSZTAŁTKA CZARNA
<b>INFORMACJE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy i gazów</li> <li>- Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04</li> <li>- Gwinty typu R i Rp</li> </ul> <p>Złączki żeliwne – czarne. Typ: CZ przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy i gazów. Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 z gwintem typu R i Rp. Występują w postaci: kolanek, trójników, czwórników, muf, przedłużeń, redukcji, nypli, złączek i dwuzłączek oraz korków i zaślepek.</p>



## TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
CZ-1241.RED.20-15	5907547674402	330	10
CZ-1241.RED.25-15	5907547674419	220	10
CZ-1241.RED.25-20	5907547674426	220	10
CZ-1241.RED.32-15	5907547674433	150	0
CZ-1241.RED.32-20	5907547674440	150	0
CZ-1241.RED.32-25	5907547674457	170	0
CZ-1241.RED.40-15	5907547682032	120	0
CZ-1241.RED.40-20	5907547674464	120	0
CZ-1241.RED.40-25	5907547674471	120	0
CZ-1241.RED.40-32	5907547674488	130	0
CZ-1241.RED.50-25	5907547674495	60	0
CZ-1241.RED.50-32	5907547674501	60	0
CZ-1241.RED.50-40	5907547674518	70	0
CZ-1241.RED.65-50	5907547674525	40	0

**PARAMETRY:**

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	A [MM]				
CZ-1241.RED.20-15	R 3/4 x Rp 1/2	26				
CZ-1241.RED.25-15	R 1 x Rp 1/2	29				
CZ-1241.RED.25-20	R 1 x Rp 3/4	29				
CZ-1241.RED.32-15	R 1 1/4 x Rp 1/2	31				
CZ-1241.RED.32-20	R 1 1/4 x Rp 3/4	31				
CZ-1241.RED.32-25	R 1 1/4 x Rp 1	31				
CZ-1241.RED.40-15	R 1 1/2 x Rp 1/2	31				
CZ-1241.RED.40-20	R 1 1/2 x Rp 3/4	31				
CZ-1241.RED.40-25	R 1 1/2 x Rp 1	31				
CZ-1241.RED.40-32	R 1 1/2 x Rp 1 1/4	31				
CZ-1241.RED.50-25	R 2 x Rp 1	35				
CZ-1241.RED.50-32	R 2 x Rp 1 1/4	35				
CZ-1241.RED.50-40	R 2 x Rp 1 1/2	35				
CZ-1241.RED.65-50	R 2 1/2 x Rp 2	40				

**WŁAŚCIWOŚCI:**

Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar  
Temperatura robocza od - 20°C do 120°C  
MADE IN EU  
System 3  
Znak: B

**MATERIAŁY:**

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	ŻELIWO CIĄGLIWE BIAŁE W400-05 LUB W350-04

**NORMY:**

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005

**ATEST:**

**DEKLARACJA:**

KDWU Nr 69

**TYP PRODUKTU:**

CZ

**GWARANCJA:**

5 lat