

Karta Katalogowa

KOD:	EKO-N
NAZWA:	BATERIA MIESZAJĄCA NATRYSKOWA EKO
INFORMACJE:	<ul style="list-style-type: none"> - Montaż dwuotworowy - ścienna - Materiał korpusu: mosiądz - Głowice grzybkowe - Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem - Przystosowana do wody pitnej <p>Linia standardowych baterii kuchennych i łazienkowych. Korpusy baterii wykonane są z mosiądzu chromowanego z połyskiem. Baterie wyposażono w głowice grzybkowe oddzielnie dla ciepłej i zimnej wody, baterie natryskowe i wannowe - w natryski ręczne, baterie wannowe, umywalkowe i zlewozmywakowe - w stałe lub ruchome wylewki z perlatorami i systemem oszczędzania wody. Baterie ścienne wyposażono w przyłącza mimośrodowe z rozetami, a baterie stojące - w węże przyłączeniowe. Perfekcja wykonania zapewnia wysoką jakość i trwałość na długie lata. ekonomiczna linia baterii standardowych oferuje praktyczne funkcje oraz łatwe w pielęgnacji kształty i powierzchnie.</p>



TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
EKO-N.	5907547623103	20	1

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY. GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE:	KLASA PRZEPŁYWU	GRUPA AKUSTYCZNA			
EKO-N.	G3/4	S	U			

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
 Ciśnienie: Dopuszczalne dynamiczne $\geq 0,5$ bar, Dopuszczalne statyczne ≤ 10 bar, Zalecane dynamiczne: od 1 do 5 bar
 Temperatura: Dopuszczalna $\leq 90^{\circ}\text{C}$, Zalecana $\leq 65^{\circ}\text{C}$
 System 4
 Znak: B

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	MOSIĄDZ
	POKRĘTŁO	STOP CYNKU
	GŁOWICA GRZYBKOWA	MOSIĄDZ
	PRZEWÓD NATRYSKOWY	PVC, MOSIĄDZ, STAL NIERDZEWNA, STOP CYNKU
	ŁĄCZNIK MIMOŚRODOWY	MOSIĄDZ
	ROZETA	STAL NIERDZEWNA,
	NATRYSK RĘCZNY	ABS, TPR, STAL NIERDZEWNA
	UCHWYT NATRYSKU	ABS, STOP CYNKU
	USZCZELNIENIA	EPDM
NORMY:	PN-EN 200:2008	
ATEST:	B.BK.60110.1541.2022	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 24/EKO	
TYP PRODUKTU:	EKO-N	
GWARANCJA:	2 lata	