

# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	PASTA
<b>NAZWA:</b>	PASTA USZCZELNIAJĄCA
<b>INFORMACJE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeznaczona do uszczelniania metalowych połączeń gwintowanych</li> <li>- Materiał: na bazie talku, stearynianu i oleju</li> <li>- Chroni gwinty przed korozją, stosuje się z pakułami lnianymi</li> </ul> <p>Pasta do uszczelniania metalowych połączeń gwintowanych. Wyprodukowana na bazie talku, stearynianu i oleju. Chroni gwinty przed korozją. Stosować z pakułami lnianymi</p>



## TOWARY:

KOD	EAN	KARTON
PASTA-USZCZELNIAJĄCA	5907547612022	48
PASTA-USZCZELNIAJĄCA.450G	5907547682575	36

## PARAMETRY:

KOD	MASA				
PASTA-USZCZELNIAJĄCA	460 g				
PASTA-USZCZELNIAJĄCA.450G	450 g				

<b>WŁAŚCIWOŚCI:</b>	<p>Klasa zastosowania ARp          Zakres ciśnień roboczych do 5 bar w kontakcie z paliwami gazowymi, do 7 bar w kontakcie z gorącą wodą          Zakres temperatur roboczych od - 20°C do 70°C, 130°C dla gorącej wody          System 4          Znak: B</p>
---------------------	--

<b>MATERIAŁY:</b>	<b>ELEMENT</b>	<b>MATERIAŁ</b>
	PASTA	TALK, STEARYNIAN, OLEJ SILIKONOWY
<b>NORMY:</b>	PN-EN 751-2:2005	
<b>ATEST:</b>	B-BK-60210-1507/21	
<b>DEKLARACJA:</b>	KDWU Nr 56/B	

TYP PRODUKTU:	PASTA
GWARANCJA:	