

# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	PPR-8240-RED
<b>NAZWA:</b>	PP-R PN20 MUFA REDUKCYJNA M/F
<b>INFORMACJE:</b>	<p>- Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz budynków          - Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną w nim gwintowaną wkładką mosiężną</p> <p>Kształtki do systemu PP-R DIAMOND wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R lub z tworzywa PP-R i zatopionej w nim gwintowej wkładki mosiężnej, przeznaczone do połączeń systemu PP-R DIAMOND do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania wewnątrz budynków. Kształtki w instalacjach łączone są z rurami PP-R DIAMOND metodą zgrzewania polifuzyjnego kielichowego.</p>



**TOWARY:**

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PPR-8240MF-MUFA-RED.20/16	5907547665288	1000	50
PPR-8240MF-MUFA-RED.25/20	5907547665295	800	50
PPR-8240MF-MUFA-RED.32/20	5907547665301	500	20
PPR-8240MF-MUFA-RED.32/25	5907547665318	500	20
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/20	5907547666032	300	10
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/25	5907547666025	300	10
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/32	5907547665325	300	10
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/25	5907547666070	0	20
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/32	5907547665332	100	5
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/40	5907547665349	100	5
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/32	5907547666056	80	5
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/40	5907547666049	80	5
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/50	5907547665356	80	5
PPR-8240MF-MUFA-RED.75/40	5907547665544	50	1
PPR-8240MF-MUFA-RED.75/63	5907547666308	50	1

**TOWARY:**

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/50	5907547679506	1	0
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/63	5907547679490	1	0
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/75	5907547673856	1	0

**PARAMETRY:**

KOD	WYMIARY [MM]				
PPR-8240MF-MUFA-RED.20/16	20 x 16				
PPR-8240MF-MUFA-RED.25/20	25 x 20				
PPR-8240MF-MUFA-RED.32/20	32 x 20				
PPR-8240MF-MUFA-RED.32/25	32 x 25				
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/20	40 x 20				
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/25	40 x 25				
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/32	40 x 32				
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/25	50 x 25				
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/32	50 x 32				
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/40	50 x 40				
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/32	63 x 32				
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/40	63 x 40				
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/50	63 x 50				
PPR-8240MF-MUFA-RED.75/40	75 x 40				
PPR-8240MF-MUFA-RED.75/63	75 x 63				
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/50	90 x 50				
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/63	90 x 63				
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/75	90 x 75				

**WŁAŚCIWOŚCI:**

Typ złączki PN 20  
 Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 60°C/80°C,  
 Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa 4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C  
 Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h, 95°C/1000h  
 System 3  
 System 4  
 Znak: B

**MATERIAŁY:**

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	POLIPROPYLEN PP-R

**NORMY:**

PN-EN ISO 15874-3:2013-06

**ATEST:**

B.BK.60110.0438.2023

DEKLARACJA:	KDWU Nr 8/2020
TYP PRODUKTU:	PT-KPPR
GWARANCJA:	10 lat