

Karta Katalogowa

KOD:	PPR-RURA-STABI.GF
NAZWA:	RURA PP-R STABI GLASS
INFORMACJE:	- Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w budynkach - Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne - polipropylen PP-R stabilizowane warstwą zbrojoną włóknem szklanym Rury stabilizowane Stabi Glass PP-R/PPR+GF/PP-R do systemu PP-R DIAMOND wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R stabilizowane warstwą zbrojoną włóknem szklanym, składają się z trzech warstw współosiowych. Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz budynków. Rury w instalacji są łączone za pomocą kształtek systemowych PP-R DIAMOND metodą zgrzewania.



TOWARY:

KOD	EAN	WOREK
PPR-RURA-STABI.GF-16	5907547664755	200
PPR-RURA-STABI.GF-20	5907547664748	160
PPR-RURA-STABI.GF-25	5907547664779	100
PPR-RURA-STABI.GF-32	5907547664762	60
PPR-RURA-STABI.GF-40	5907547664786	40
PPR-RURA-STABI.GF-50	5907547664793	20
PPR-RURA-STABI.GF-63	5907547665745	12
PPR-RURA-STABI.GF-75	5907547666322	12
PPR-RURA-STABI.GF-90	5907547666575	8
PPR-RURA-STABI.GF-110	5907547666582	4
PPR-RURA-STABI.GF-20 3M	5907547682216	120
PPR-RURA-STABI.GF-25 3M	5907547682223	75
PPR-RURA-STABI.GF-32 3M	5907547682230	45
PPR-RURA-STABI.GF-40 3M	5907547682247	30

TOWARY:

KOD	EAN	WOREK
PPR-RURA-STABI.GF-50 3M	5907547682254	15

PARAMETRY:

KOD	KLASA WYMIAROWA	TYP RURY	WYMIARY (MM)	DŁUGOŚĆ [M]		
PPR-RURA-STABI.GF-16	S 3,2	PN 20	16 x 2,2	4		
PPR-RURA-STABI.GF-20	S 3,2	PN 20	20 x 2,8	4		
PPR-RURA-STABI.GF-25	S 3,2	PN 20	25 x 3,5	4		
PPR-RURA-STABI.GF-32	S 3,2	PN 20	32 x 4,4	4		
PPR-RURA-STABI.GF-40	S 3,2	PN 20	40 x 5,5	4		
PPR-RURA-STABI.GF-50	S 3,2	PN 20	50 x 6,9	4		
PPR-RURA-STABI.GF-63	S 3,2	PN 20	63 x 8,6	4		
PPR-RURA-STABI.GF-75	S 3,2	PN 20	75 x 10,3	4		
PPR-RURA-STABI.GF-90	S 3,2	PN 20	90 x 12,3	4		
PPR-RURA-STABI.GF-110	S 3,2	PN 20	110 x 15,1	4		
PPR-RURA-STABI.GF-20 3M	S 3,2	PN 20	20 x 2,8	3		
PPR-RURA-STABI.GF-25 3M	S 3,2	PN 20	25 x 3,5	3		
PPR-RURA-STABI.GF-32 3M	S 3,2	PN 20	32 x 4,4	3		
PPR-RURA-STABI.GF-40 3M	S 3,2	PN 20	40 x 5,5	3		
PPR-RURA-STABI.GF-50 3M	S 3,2	PN 20	50 x 6,9	3		

WŁAŚCIWOŚCI:

Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 60°C/80°C,
Klasa 4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C
Klasa wymiarowa S 3,2
Typ rury PN 20
System 3
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	POLIPROPYLEN PP-R
WARSTWA ŚRODKOWA	WŁÓKNO SZKLANE

NORMY:

ITB-KOT-2017/0247 wyd.2

ATEST:

B.BK.60110.0438.2023; B-BK-60110.0302.2023

DEKLARACJA:

KDWU Nr 3/2022

TYP PRODUKTU:

PT-PPRGF

GWARANCJA:

10 lat