

Karta Katalogowa

KOD:	SW.1243.GZ
NAZWA:	ZŁĄCZKA GZ STEEL
INFORMACJE:	<p>-Złączki występują z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi lub zewnętrznymi wg PN-EN10226-1</p> <p>- Przeznaczone są dla wewnętrznych ciśnieniowo zamkniętych instalacji grzewczych i chłodu</p> <p>- Duży zakres średnic rur i złączek od 12 do 108 mm</p> <p>Steel-System to kompletny, nowoczesny stalowy system instalacyjny składający się z precyzyjnych rur i złączek produkowanych z wysokiej jakości stali węglowej (pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku) w zakresie średnic 12 - 108 mm.</p> <p>System przeznaczony jest dla wewnętrznych ciśnieniowo zamkniętych instalacji grzewczych i chłodu. Montaż instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice „Press”, czyli zaprasowywania na rurze złączek. Szczelność połączeń zapewniają specjalne pierścieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz trójpunktowy system zacisku typu „M”, co gwarantuje długoletnią, bezawaryjną eksploatację.</p> <p>Zalety Systemu Steel:</p> <ul style="list-style-type: none"> -szybki i pewny montaż instalacji, bez użycia otwartego ognia, -duży zakres średnic rur i złączek od 12 do 108 mm, -szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C, -odporność na wysokie ciśnienie, do 16 bar, -małe opory przepływu w rurach i złączkach, -możliwość łączenia z systemami tworzywowymi, -niewielki ciężar rur i złączek, -wytrzymałość mechaniczna, -brak zagrożenia pożarowego podczas montażu i eksploatacji (klasa palności A), -wysoka estetyka wykonanych instalacji, -system sygnalizacji niezaprasowanych połączeń.



TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
SW.1243.GZ.15X1/2	5901615410695	200	10
SW.1243.GZ.18X1/2	5901615301191	160	10
SW.1243.GZ.22X1	5901615303782	60	10
SW.1243.GZ.22X1/2	5901615301283	70	10

TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
SW.1243.GZ.22X3/4	5901615301214	100	10
SW.1243.GZ.28X1	5901615301221	60	10
SW.1243.GZ.28X3/4	8711985201147	60	10
SW.1243.GZ.35X1	5901615301290	40	10
SW.1243.GZ.35X1.1/4	5901615301238	40	5
SW.1243.GZ.42X1.1/2	5901615301245	24	4
SW.1243.GZ.54X2	5901615301252	12	4

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR PRZYŁĄCZENIOWY [MM] X GWINT R				
SW.1243.GZ.15X1/2	15 x 1/2				
SW.1243.GZ.18X1/2	18 x 1/2				
SW.1243.GZ.22X1	22 x 1				
SW.1243.GZ.22X1/2	22 x 1/2				
SW.1243.GZ.22X3/4	22 x 3/4				
SW.1243.GZ.28X1	28 x 1				
SW.1243.GZ.28X3/4	28 x 3/4				
SW.1243.GZ.35X1	35 x 1				
SW.1243.GZ.35X1.1/4	35 x 1 1/4				
SW.1243.GZ.42X1.1/2	42 x 1 1/2				
SW.1243.GZ.54X2	54 x 2				

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
Zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C
Maksymalne ciśnienie pracy do 16 bar
System 3
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KSZTAŁTKA	STAL WĘGLOWA 1.0031, 1.0034

NORMY:

ITB-KOT-2019/1106 wydanie 3

ATEST:
DEKLARACJA:

KDWU Nr 51/KAN-DWU/21

TYP PRODUKTU:

Kształtki KAN-therm Steel

GWARANCJA:

10 lat